



# 快速吹氮濃縮裝置 TurboVap 系列

- 雙層透明玻璃機身設計
- LED 及時狀態顯示
- 標準化濃縮條件
- 延續第一代的專利螺旋氣流技術
- 適合各類試管及樣品瓶
- 可設定並儲存氣流及溫度之排程控制
- TurboVap II : 搭配終點感應器，定量濃縮體積



## 專利螺旋氣流技術

- 45度吹角設計，帶動液面旋轉混合
- 提高蒸發表面積
- 搭配強力抽氣系統
- 水浴控溫，提供樣品均勻的環境
- 可拆式的短吹針設計，避免汙染
- 可調式的旋鈕，確保最佳濃縮效率



## 重點特色



水浴設計，搭配快拆式排水口



休眠模式，省電環保



7吋觸控螢幕



水浴溫度：室溫 - 90°C



可設定及儲存 10 組常用方法



直覺式介面，操作簡單輕鬆



視覺與聽覺雙重提示  
濃縮終點，警報顯示



內建通風裝置



More Details

# TurboVap 系列

## TurboVap LV



樣品數：48

(\*適用微量離心管 與 GC/LC樣品瓶)

樣品數：48

樣品數：24

樣品管規格：

10 - 16 mm (直徑)  
< 45 mm (高度)

樣品管規格：

10 - 20 mm (直徑)  
75 - 165 mm (高度)

樣品管規格：

21 - 32 mm (直徑)  
75 - 165 mm (高度)

## TurboVap II



樣品數：6

樣品數：6

樣品數：6

樣品管規格：

50 / 200 mL (濃縮管)  
無搭配定量濃縮功能

樣品管規格：

50 mL (濃縮管)  
1 / 0.5 mL (定量濃縮)

樣品管規格：

200 mL (濃縮管)  
1 / 0.5 mL (定量濃縮)

## TurboVap EH



樣品數：24

(\*一次可放置兩組試管架)

試管規格：

12 x 75 mm  
16 x 75 mm  
18 x 75 mm

\*可搭配 Extrahera 使用

## TurboVap P+



樣品數：48

試管規格：

16 x 100  
12 - 13 mm

\*可搭配 pressure+ 48 使用



**SUMMIT**  
智聚生科技有限公司



More Details